

# TANQUES HIDRONEUMÁTICOS

## MEMBRANA (FLO)

 Agua limpia

 Uso doméstico

 Uso civil

 Uso agrícola



### CAMPOS DE PRESTACIÓN

- Tanque IN LINE de 3 litros.

### LÍMITES DE USO

- Presión máxima de operación (10 bar - 145 psi)
- Temperatura de trabajo (-10 ÷ 100° C)
- Precarga de fábrica (2.5 bar - 36.5 psi ± 20%)
- Volumen nominal (3 litros)

### USOS E INSTALACIONES

- Sistemas de velocidad variable - presión constante.
- Grupos de presión para plazas comerciales.
- Sistemas de presurización.
- Equipos hidroneumáticos domésticos.
- Equipos contra incendio.
- Sistemas de riego.

### GARANTÍA

5 años de garantía contra defectos de fabricación.

MODELO	CAPACIDAD Lts.	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	PESO Kg.	
PF 03	Tanque FLO	3	10 bar / 145 psi	1.5

**POS. COMPONENTE      CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS**

<b>1 CUERPO DE TANQUE</b>	Acero al carbón												
<b>2 MEMBRANA</b>	EPDM												
<b>3 CONEXIÓN ROSCADA</b>	Acero galvanizado												
<b>4 COLOR</b>	Blanco												
<b>5 DIMENSIONES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Tanque</i></th> <th>Ø</th> <th>H</th> <th>C</th> </tr> <tr> <th>Modelos</th> <th>mm</th> <th>mm</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PF 03</b></td> <td>170</td> <td>265</td> <td>1"</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Tanque</i>	Ø	H	C	Modelos	mm	mm		<b>PF 03</b>	170	265	1"
<i>Tanque</i>	Ø	H	C										
Modelos	mm	mm											
<b>PF 03</b>	170	265	1"										

