

CUADROS DE CONTROL

CONTROL BOX

Los cuadros de control de la serie **C-BOX** están diseñados para proteger electrobombas monofásicas.

Dotados de protección termo-amperométrica y condensador de arranque.

CARACTERÍSTICAS Y PROTECCIONES

- Caja fabricada en material aislante termoplástico.
- Interruptor de encendido / apagado.
- Protección térmica reinicialable externamente.
- Salida con prensa cables.
- Protección clase **IP 54**.
- Bajo pedido, es posible suministrarlos con conexión para toma de corriente.



C-BOX05 / C-BOX07 / C-BOX10 / C-BOX15

Modelo	Potencia		Voltaje	Amps.	Capacitor μF	Peso Kg	Dimensiones mm
	kW	HP					
C-BOX05	0.37	0.5	120	11	80	1	200 x 155 x 80
C-BOX05/2	0.37	0.5	220	6	20	0.75	170 x 150 x 70
C-BOX07	0.55	0.75	120	14	100	1	200 x 155 x 80
C-BOX07/2	0.55	0.75	220	8	25	0.75	170 x 150 x 70
C-BOX10	0.75	1	120	18	120	1.6	255 x 195 x 100
C-BOX10/2	0.75	1	220	9	35	0.75	170 x 150 x 70
C-BOX15/2	1.1	1.5	220	12	40	0.75	170 x 150 x 70



C-BOX20/2

Modelo	Potencia		Voltaje	Amps.	Capacitor μF	Peso Kg	Dimensiones mm
	kW	HP					
C-BOX20/2	1.5	2	220	14	60	1	200 x 155 x 80



C-BOX30/2

Modelo	Potencia		Voltaje	Amps.	Capacitor μF	Peso Kg	Dimensiones mm
	kW	HP					
C-BOX30/2	2.2	3	220	20	80	1	200 x 155 x 80



C-BOX55/2

Modelo	Potencia		Voltaje	Amps.	Capacitor μF	Peso Kg	Dimensiones mm
	kW	HP					
C-BOX55/2	4	5.5	220	35	120+(250/300)	2.4	310 x 240 x 110